



Alimentatore LED DALI/Push

- Alimentatore indipendente - IP20 - Classe II di isolamento
- Uscita in tensione costante 24VDC, ± 5% PWM 1KHz
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario
- Alimentazione: 110÷240V/AC - Uscita stabilizzata.

LED Driver DALI/Push

- For independent use - IP20 - Insulation class II
- Steady voltage output 24VDC, ± 5% ± 5% PWM 1KHz
- Self-resetting protection against overtemperatures, against open circuit and against output short circuits
- Input voltage: 110÷240V/AC - Steady output.

Treiber für LED DALI/Push

- Unabhängiger Treiber - IP20 - Isolationschutzklasse II
- Ausgang in Konstantspannung 24VDC, ± 5% PWM 1KHz
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch).
- Speisung: 110÷240V/AC - Stabilisierter Ausgang.

Alimentation pour LED de puissance DALI/Push

- Alimentation indépendante - IP20 - Classe II double isolation
- Sortie en tension constante 24VDC, ± 5% PWM 1KHz
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire.
- Alimentation: 110÷240V/AC - Sortie stabilisée.

Convertidor para LED de potencia DALI/P

- Convertidor independiente - IP20 - Clase II, doble aislamiento
- Salida en tensión constante 24VDC, ± 5% PWM 1KHz
- Protección con restablecimiento automático contra los sobra-lentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en secundario.
- Alimentación: desde 110÷240V/AC - Salida estabilizada.

Part number	V	OUTPUT@230V		OUTPUT@110V		Dimensions A x B x C
		I Max	Watt	i Max	Watt	
A40PBF060D0B	24V	2,5A	60W	1,45A	35W	192 x 60 x 22
A40PBF075D0B	24V	3,12A	75W	2,1A	50W	192 x 60 x 22
A40PBF100D0B	24V	4,16A	100W	2,1A	50W	192 x 60 x 22



